

FICHA TÉCNICA

SUPERLITE / SUPERLITE PLUS







T4700P

Descripción:

- -Posee capa de nitrilo ligera para realzar la sensibilidad táctil.
- -Cuenta con puño tejido knit, que permite una ventilación adicional.
- -Acabado exterior áspero.
- -Guante de uso general, con excelente resistencia a la abrasión, hidrocarburos y salpicaduras de químicos.

Material: 100% algodón jersey.

Recubrimiento: Nitrilo.

Presentación: T4700 (Totalmente recubierto) y T4700P (Recubrimiento 3/4)

Tallas: 7, 8 y 9. *Según disponibilidad

Normativa: EN 388:3111

Observaciones:

*Industrias recomendadas/uso:

- Construcción
- Fabricación
- Servicios municipales
- Soldadura
- *Peligros:
- Abrasión

- EN388-riesgos mecánicos de la abrasión, del corte, del rasgón y de la puntura.
- EN420 requisitos generales este estándar define los requisitos generales para los guantes protectores en términos de la construcción, de la aptitud del propósito y de la seguridad.
- Estándar de OSHA-29 CFR 1915,157 el empleador se asegurará de que cada empleado afectado utilice la protección apropiada de la mano y otra ropa protectora cuando haya exposición a peligros tales como la absorción de la piel de sustancias nocivas, cortes severos o laceraciones, abrasiones severas, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras térmicas, extremos nocivos de la temperatura, y objetos afilados. Uso para mano derecho e Izquierda. No ambidiestros Capa Nitrilo.
- Abrasión mecánica Nivel 3
- Rendimiento Corte de hoja Nivel 1
- Desgarro Nivel 1
- Nivel de pinchazo 1

Información de la garantía

GARANTÍA limitada. A excepción de cualquier garantía para un producto o una parte determinado específicamente indicada en nuestra literatura del producto, garantizamos todas las mercancías vendidas bajo este acuerdo contra defectos en materiales y la mano de obra por un año a partir del envío. En caso de que tales defectos, nosotros, a nuestra única opción y como su remedio exclusivo, reparar o reemplazar el producto defectuoso sin cargo, o reembolsar el precio que ha pagado. Para que esta garantía sea efectiva, usted debe notificarnos dentro de los 15 días de haber descubierto el defecto. usted debe devolver el producto defectuoso a nosotros dentro del período de garantía, debidamente empaquetado y con los costos de seguro y transporte prepagados. Le enviaremos el producto a nuestro costo en los Estados Unidos. Los productos se ajustarán a las especificaciones publicadas de Honeywell si se utilizan y mantienen correctamente y estarán libres de defectos en materiales y/o mano de obra. ningún cambio en las especificaciones publicadas de Honeywell será válido sin Honeywell.