

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Imagen Ilustrativa

Modelo: HSS

Descripción del Calzado: Modelo zapato acordonado, para uso en diversos ambientes de trabajo, calzado que proporciona comodidad y que cumple con todas las Normas de seguridad de la ABNT NBR ISO 20344, 20345 y 20347.

Numeración: 33 al 46.

Altura (base nº 40): 65 mm

Revisión: 02/07/2014

Descripción de los Componentes:



CAPELLADA

- Microfibra Soft Hidrófuga 18/20 líneas, materia prima de alta tecnología denominada SMARTFIBRA y constituida de micro filamentos compuesto de poliamida, poliéster y viscosa, extremadamente finos con una aplicación en el acabado de poliuretano.

Color: Negro

- Bi



PUNTERA

Opcionales:

- Puntera de Seguridad en Composite y tecnología LEVTEC, 40% más leve que la puntera de acero y con la misma resistencia a 200 Joules.



REVESTIMIENTO

Estándar:

Revestimiento de la pala con material de no tejido y forro de la caña con Sanitec, tejido antibacteriano doblado con mejor absorción y desorción de transpiración, proporcionando mejor microclima interno a los pies.

Contrafuerte, la parte más estructurada del talón, que está escondida entre el revés y la capellada, en material termoplástico conformado que proporciona una mejor conformación a los pies.



PLANTILLA

- PRP Plantilla resistente a Perforación, flexible y que ofrece total comodidad al usuario y protege 100% la zona plantar de los pies.



SUELAS

Estándar:

Suela Bidensidad, constituida de dos capas de PU inyectado directamente en la capellada, proporcionando más comodidad y resistencia a la abrasión. Sistema Ecolife, pastilla de absorción en PU, lo que mejora la estabilidad y movilidad al caminar.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



EMBALAJE

Estándar:

Embalaje Individual en Bolsa Plástica y Embalaje Colectivo en caja de cartón con identificación de referencia y numeración.

Embalaje Individual y Embalaje Colectivo en caja de cartón con identificación de la referencia y numeración para los modelos Nobuck.