

Cor: Preto - solado cinza  
Numeração : 33 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 80 mm  
Peso por pé do calçado: 0,489g



# BTH

## 3123BTHT1702

### REDUZIDO:

CA:

LINHA:

Tênis de segurança de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento de hidropelente, bico composite, palmilha de não tecido e sobre-palmilha de PU, solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal. Calçado que proporciona conforto

## TECNOLOGIAS:

### CABEDAL:

Confeccionado em tecido com fios de alta tenacidade com tratamento hidropelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência a compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado tridensidade constituído de três camadas de poliuretano injetadas diretamente ao cabedal, sendo compacta com  $1\text{g}/\text{cm}^3$ , entressola com  $0,4\text{g}/\text{cm}^3$  e inserto com  $0,3\text{g}/\text{cm}^3$ . favorecendo o conforto e dissipação da energia do caminhar.

### PALMILHA:

Palmilha resistente a perforación, flexible y que ofrece total comodidad al usuario y protección de 100% del área plantar de los pies, costurada por el sistema strobrel.

### SEGMENTOS:



Automobilístico



Administrativo

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 04 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**A** - Calçado antiestático

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC**- Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.