

Guante T-DRYFLEX ULTRA RESISTANT

Información General

Agarre superior con acabado Sandy.

El T-DRYFLEX incorpora un doble revestimiento de nitrilo: acabado Sandy en palma y dedos para un agarre firme en condiciones húmedas o aceitosas, junto con un recubrimiento de nitrilo liso en el dorso del guante, que protege frente a la humedad y la suciedad. Su forro de nylon calibre 13 brinda flexibilidad, comodidad y destreza para un uso prolongado. Un guante pensado para jornadas largas, donde la comodidad pesa tanto como la resistencia.



Color: Negro  Azul 

Tallas disponibles: 7(S) - 8(M) - 9(L)

Material: Tejido Nylon con recubrimiento de Nitrilo

Protección Mecánica: EN 388:2016 + A1:2018 — 4 1 2 1 A.

Industrias Aplicables: Construcción, Minería, Florícola y Automotriz.

Certificaciones

Cumple los requisitos de la norma EN ISO 21420:2020 + A1:2024 «Guantes de protección – Requisitos generales y métodos de ensayo».

Cumple los requisitos de la norma EN 388:2016



4121A

Prestaciones mecánicas (Norma EN-388)

Prestaciones	Nivel
Resistencia Abrasión	4
Resistencia al corte (Cut Test)	1
Resistencia Rasgado	2
Resistencia a la punción	1
Resistencia al corte (TDM)	A

Advertencia: no se deben utilizar guantes cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas. Antes del uso: el guante debe inspeccionarse visualmente para detectar cualquier defecto o imperfección.

En caso de deterioro (abrasión, corte, desgarro, etc.), los guantes deben desecharse.



El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones declaradas por el fabricante y Tonicomsa S.A. garantiza el desempeño de acuerdo a esta declaración. Queda prohibida su reproducción o vinculación.