

ARNÉS MULTIPROPOSITO DIELECTRICO 4 ARGOLLAS CON RECUBRIMIENTO REF A- 0350 D

USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, provistos de 4 Argollas dieléctricas, ideal para trabajos donde existan riesgos de contacto eléctrico.

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en X, certificado bajo las normas ANSI Z359.11 (2014) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- 4 argollas en "D" fabricadas en acero con recubrimiento en Nylon inyectado para aislarlas eléctricamente con resistencia de 5.000 libras (Una dorsal para detención de caídas, una external para ascenso y descenso, y dos laterales para posicionamiento en un punto fijo).
- 1 Dispositivo plástico ergonómico grande en plástico ubicado en la zona dorsal para direccionamiento de la reata.
- 1 Dispositivo plástico ergonómico pequeñas en plástico ubicado en la zona external para direccionamiento de la reata.
- Reata azul y negra de 45mm de poliéster
- 3 hebillas trabillas de puente, fabricadas en acero con recubrimiento en nylon inyectado para aislarlas eléctricamente, con resistencia a las 4.000 Libras
- 3 hebillas trabilla eslabón fabricadas en acero con recubrimiento en nylon inyectado para aislarlas eléctricamente con resistencia de 4.000 libras
- 1 lanyard parking o portaeslinga.
- Cuenta con Back strap o cinta posterior en reata polyester.
- 3 hebillas de ajuste en plástico
- Posee indicadores de impacto



MATERIALES Y PESO

- Reata en poliéster, herraje en acero con recubrimiento en Nylon inyectado, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
- 1790 gramos

TIPO DE ARNES

Arnés industrial protección riesgos eléctricos de cuerpo completo.

NORMATIVIDAD

Certificado bajo la norma ANSI Z359.11:2014



Protección caídas



Detección caídas



Posicionamiento



Restricción



Ascenso y Descenso



Diélectrico

VERSION: 2

FECHA: 2019 - 01 - 25