

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN REATA GRADUABLE

REF A-0363 G

USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, diseñado para labores de posicionamiento y/o Restricción. (Diseñada en reata)

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas para posicionamiento, certificado bajo las normas ANSI Z 359.3 (2017) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- Graduación mínima a 1,45 m y máxima hasta 1,80 m
- Dos ganchos de ¾" de apertura
- Una hebilla en "8" para graduación, fabricada en acero forjado con resistencia a 4.000 libras
- Reata en poliéster de 25 mm con resistencia a la rotura de 5.000 libras
- Capacidad Máxima de 140 Kg incluidos todos los elementos de seguridad



MATERIALES Y PESO

Reata en poliéster de 25 mm, Ganchos en acero, hebilla de graduación en acero, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.

- Peso: 1000 gramos

TIPO DE ESLINGA

Eslinga de seguridad para posicionamiento y restricción.

NORMATIVIDAD

Certificado bajo la norma ANSI Z 359.3 (2017)



Protección caídas



Restricción



Posicionamiento

VERSION: 2
FECHA: 2018 - 11 - 21