

# ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON FRENO ARRESTADOR

REF A-0356 F

## USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, diseñado para labores de posicionamiento y/o Restricción. (Diseñada en cuerda y con freno arrestador).

## DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas para posicionamiento, certificado bajo las normas ANSI Z 359.3 (2017) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- Cuerda en nylon o poliéster de 16mm
- Longitud de 1,80 m
- un gancho de ¾" de apertura
- un freno arrestador manual
- Protector termoencogible en PVC
- Capacidad Máxima de 140 Kg incluidos todos los elementos de seguridad



## MATERIALES Y PESO

- Cuerda en Nylon o en poliéster, Ganchos en acero, freno arrestador manual, protector termoencogible en PVC, buje plástico, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
- 1129 gramos

## TIPO DE ESLINGA

Eslinga de seguridad para posicionamiento y restricción.

## NORMATIVIDAD

Certificado bajo la norma ANSI Z 359.3 (2017)



Posicionamiento



Detección caídas