

Eslinga Posicionamiento en Cuerda con Freno.

Eslinga de seguridad para posicionamiento y restricción, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificado bajo las normas ANSI Z359.3 (2019) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2019); diseñado en cuerda y con freno arrestador.



Descripción

- Cuerda en nylon o poliéster de 16mm
- Longitud de 1,80m
- Un gancho de 3/4" de apertura
- Un freno arrestador manual
- Protector termoencogible en PVC
- Capacidad máxima de 140 kg incluidos todos los elementos de seguridad

Materiales y Peso

- Cuerda en Nylon o en poliéster, ganchos de acero forjado, freno arrestador manual, protector termoencogible en PVC, buje plástico, hilo 100% poliamida.
- 1279 gramos.



Recomendaciones

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos o agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un mal funcionamiento del producto.
- Use agua fría con jabón neutro (No utilizar blanqueador o detergentes) y, luego enjuague con abundante agua eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar oxidación, deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso cuélguelo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con marcadores de tinta y/o eléctricos para metal, esto debilita la resistencia del equipo.

Normatividad

Certificado bajo la norma ANSI Z359.3: 2019



Protección caídas