

## A89



<b>Material del Casco</b>	Polietileno de alta densidad (HDPE)
<b>Tipo de Suspensión Disponible</b>	Trinquete (A89RS3), Quick Fit (A89S3), Foam liner (A89FN)
<b>Puntos de Suspensión</b>	4
<b>Ranura para Accesorios</b>	Si
<b>Canal de lluvia</b>	Si
<b>Colores Disponibles</b>	Blanco (01), Amarillo (02), Naranja (03), Verde (04), Rojo alta visibilidad (05), Azul claro (06), Azul cielo (07), Azul oscuro (08), Gris (09), Beige (10), Negro (11), Rojo (15), Rosa (20), Naranja alta visibilidad (46)
<b>Normas</b>	ANSI Z89.1-2009 Tipo II Clase E CSA Z94.1-2005 Tipo 2 Clase E
<b>Baja Temperatura Opcional (-30°C)</b>	Si
<b>Reversible</b> 	ANSI Z89.1-2009
<b>Impresiones Personalizadas</b>	Si
<b>Dieléctrico</b>	Si
<b>Empaque</b>	12 por caja
<b>Peso Unitario</b>	416,7 g, 442,3 g (14,7 oz, 15,6 oz)
<b>Dimensiones de la Caja Individual</b>	30,5 cm x 22,9 cm x 20,3 cm (12" x 9" x 8")
<b>Peso de la Caja Individual</b>	465,8 g (16,5 oz)
<b>Dimensiones de la Caja</b>	62,2 cm x 47,0 cm x 57,1 cm (24,5" x 18,5" x 22,5")
<b>Peso de la Caja</b>	7,5 kg (16,5 lb)
<b>País de Origen</b>	Casco - Estados Unidos, Suspensión - México
<b>Código de Armonización</b>	6506.10.6075

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal al ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.