

Protección Ocular

Lentes de Seguridad

Uvex **Seismic**



Descripción del Producto

Uvex Seismic son lentes sellados que protegen contra impactos, polvo y escombros. Tiene un bastidor auxiliar con revestimiento acolchado y resistente a las llamas, y una diadema extraíble para comodidad durante todo el día. Uvex Seismic está disponible en una variedad de recubrimientos para lentes de alto rendimiento.

Características

Lentes sellados Uvex Seismic, lentes poderosos para los entornos laborales exigentes de hoy en día. El Uvex Seismic Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos, además de un rendimiento prolongado y una reducción de la condensación. Su diseño contemporáneo ofrece una variedad de características de comodidad y funciones de ajuste para el uso diario. El marco está disponible en negro y en azul metálico contemporáneo. Este modelo de alto rendimiento puede mejorar la productividad de sus trabajadores, además de reducir su costo de la propiedad con los reconocidos recubrimientos y el sistema de reemplazo de Uvex. El perdurable Uvex Seismic es un fuerte agregado a su seguridad en lentes. Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos transportados por el aire. Ideal para entornos de trabajo con alta saturación de partículas, donde se realicen, por ejemplo, tareas de esmerilado, raspado, cepillado o lijado.

- ✓ Disponibles con tecnología de doble recubrimiento Dura-streme™, que combina nuestros dos mejores recubrimientos de lentes: antivaho Uvextreme® en el interior y antirrayas
- ✓ Ultra-dura® en el exterior, para triplicar la vida útil del lente*, además de antivaho
- ✓ Uvextra™AF o recubrimiento antirrayas para recubrimiento rígido.
- ✓ Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- ✓ Las protecciones nasales suaves y flexibles se ajustan a una variedad de perfiles de rostro y minimizan el deslizamiento.
- ✓ Las puntas de patilla acolchadas y el acolchado de rostro suaves de alta calidad brindan comodidad todo el día.
- ✓ La cinta para la cabeza totalmente ajustable resistente a las llamas proporciona un calce excelente.

- ✓ El submarco de forro acolchado reemplazable y resistente a las llamas prolonga la vida útil de los lentes

Industrias recomendadas para Uso:

- ✓ Construcción
- ✓ Minería
- ✓ Petróleo y gas
- ✓ Acero y metales
- ✓ Transporte

Riesgos:

- ✓ Abrasión
- ✓ Partículas del aire
- ✓ Peligro biológico
- ✓ Impacto
- ✓ Baja visibilidad

Certificación:

- ✓ A ANSI Z87.1+ 2015
- ✓ Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- ✓ C CA 35,243 - Brazil

Especificaciones:

Ancho general del lente	74 mm (2,9 pulgadas)
Material del lente	Policarbonato
Recubrimiento del lente	Tecnología doble Dura-streme, antivaho Uvextra, recubrimiento rígido
Grosor del lente	2 mm (0,1 pulgadas)
Tonos de lente disponibles	Transparente, café, ámbar, Reflect-50
Curva base del lente	Base 8
Lentes de reemplazo (Sí/No)	No
Espuma de reemplazo disponible (Sí/No)	Sí
Apto para rayos X	No
Material de las patillas	Policarbonato
Longitud de patilla	126 mm
Retracción de la patilla	75 mm
Estilo de patilla	Acolchada, recta
Peso de las gafas	198 gramos (7 onzas)
Material del marco	Policarbonato
Colores de marco disponibles	Negro, azul metálico, naranja

Marco dieléctrico (Sí/No)	Sí
País de Origen	Fabricado en los EE. UU.
Empaque	Peso polietileno Ind., 10/soporte, 200/caja

Números de Parte:

Números de Parte	Descripción
S0602X	Marco negro Lentes ámbar, recubrimiento antiempañante
S0600D	Marco negro Lentes transparentes, recubrimiento antiempañante y antirrayas
S0601X	Marco negro Lentes café, recubrimiento antiempañante
S06022X	Marco azul metálico Lentes ámbar, antiempañante Uvextra
S0600X	Marco negro Lentes transparentes, recubrimiento antiempañante
S0600	Marco naranja Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas/hard coat
S0605X	Marco negro Lentes grises, recubrimiento antiempañante Uvextra
S0609X	Marco negro Lentes SCT bajo IR, antiempañante Uvextra
S0604X	Marco negro Lentes SCT-Reflect 50, antiempañante
S0620X	Marco negro Lentes transparentes, recubrimiento antiempañante
S0624X	Marco azul metálico Lentes SCT Reflect 50, recubrimiento antiempañante Uvextra
S0620	Marco azul metálico Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas
S0600HS	Marco negro Lentes transparentes HydroShield, recubrimiento antiempañante
S0601HS	Marco negro Lentes espresso, recubrimiento antiempañante Hydroshield
S0602HS	Marco negro Lentes ámbar, recubrimiento antiempañante
S0605HS	Marco negro Lentes grises SCT, recubrimiento antiempañante
S0609HS	Marco negro Lentes SCT bajo IR, recubrimiento antiempañante Hydroshield
S0620HS	Marco negro Lentes transparentes HydroShield, recubrimiento antiempañante

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.